



## Hubtische

Die Serienausstattung der EUROLIFT - Hubtische besteht aus: Unterrahmen aus Winkelprofil mit Befestigungslaschen, Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens, Differentialzylinder, einfach zu wechselnde Fastlager-, Scheren- und Zylinderbolzen, Sicherheitskontaktleiste und Inspektionsstütze. Gegen Mehrpreis sind lieferbar: Faltenbalg, Unterlaufschutz, Rollenbahn, Verzinken, Geländer u.v.a.

1.

Der **Oberrahmen** mit dem Tränen- oder Glattblech bedeckt bildet die Tragfläche der Plattform. Unterrahmen ist eingepasst zur Verankerung in den Boden.

2.

**Scherenmechanismus** ist ein- bis dreimalig, alle Lagerstellen sind mit Wartungsfreien Lagern ausgelegt.

3.

**Gesteuert** sind unsere Hubtische entweder automatisch oder manuell. Serienmässig sind unsere Hubtische ausgerüstet mit einer Totmannschaltung über Handdrucktaster an 3 m Kabel. Endstellungen sichern die Endschalter.

4.

Direkt in jedem **Zylinder** ist ein Ruhrbruchventil eingebaut, Kolbenzangen sind hartverchromt. Rohrbruchventil schliesst sofort die Senkbremse bei Leitungsbruch. Alle Geräte sind mit BIO-ÖL.

Der **Hub** erfolgt über eine Fusspumpe oder Elektrohydraulik (400V, 230V, 12V). Die Steuerspannung für alle Funktionen beträgt 24 V.

**Unsere Hubtische heben bis zu 20 000 Kg Last, unsere Hubtische heben Ihr Last bis zu 5 000 mm Höhe.**